

**BOTÕES DE IMPULSO Ø22mm WICONEX**

**Características Técnicas:**

Norma: EN 60947-1 e EN 60947-5  
Certificado: CE  
Diâmetro do Furo: Ø22mm  
Resistência de Isolação: ≥ 2MΩ  
Grau de Proteção: IP 40



**Condições de Operação:**

Temperatura: de -25°C à +70°C  
Umidade relativa: ≤ 98%

Cor	Preto	Verde	Azul	Amarelo	Vermelho
Código	WWLAY5EA21	WWLAY5EA31	WWLAY5EA61	WWLAY5EA51	WWLAY5EA42
Contatos	1 NA	1 NA	1 NA	1 NA	1 NF

**BOTÕES DUPLOS, EMERGÊNCIA E CHAVES COMUTADORES Ø22mm WICONEX**

**Características Técnicas:**

Norma: EN 60947-1 e EN 60947-5  
Certificado: CE  
Diâmetro do Furo: Ø22mm  
Resistência de Isolação: ≥ 2MΩ  
Grau de Proteção: IP 40



**Condições de Operação:**

Temperatura: de -25°C à +70°C  
Umidade relativa: ≤ 98%

Função	Botão Duplo com Sinalização		Botão Cogumelo Girar p/ destravar	Chave Seletora 2 Posições Fixas	Chave Seletora 3 Posições Fixas
Cor	Verde/ Vermelho	Verde/ Vermelho	Vermelho	Preto	Preto
Código	WWEW8365-220V	WWEW8365-24V	WWLAY5ES542	WWLAY5ED21	WWLAY5ED33
Contatos	1 NA + 1 NF	1 NA + 1 NF	1 NF	1 NA	1 NA + 1 NA



Função	Chave Seletora 2 Posições Com Retorno	Chave Seletora 3 Posições Com Retorno	Botão Cogumelo Girar p/ destravar Com Chave	Chave Seletora 2 Posições Fixas Com Chave	Chave Seletora 3 Posições Fixas Com Chave
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto
Código	WWLAY5ED41	WWLAY5ED53	WWXB2ES142	WWXB2EG21	WWXB2EG33
Contatos	1 NA	1 NA + 1 NA	1 NF	1 NA	1 NA + 1 NA

**SINAIS LED Ø22mm WICONEX**

**Características Técnicas:**

Norma: EN 60947-1  
Certificado: CE  
Resistência de Isolação: ≥ 2MΩ  
Tensão de Alimentação: +/- 20%  
Vida útil do LED: 30.000 horas  
Brilho do LED: ≥ 100cd/m2  
Grau de Proteção: IP 65  
Frequência: 50-60Hz VCA



**Condições de Operação:**

Temperatura: de -25°C à +70°C  
Umidade relativa: ≤ 98%

Cor	Branco	Azul	Verde	Vermelho	Amarelo
Código para Tensão 24V CC/CA	WAD2222DSW24	WAD2222DSB24	WAD2222DSG24	WAD2222DSR24	WAD2222DSY24
Código para Tensão 220V CA	WAD2222DSW220	WAD2222DSB220	WAD2222DSG220	WAD2222DSR220	WAD2222DSY220

**SINAIS LED Ø10mm WICONEX**

Cor	Verde	Amarelo	Vermelho
Código para Tensão 24 VCC	WAD10DSG24V	WAD10DSY24V	WAD10DSR24V
Código para Tensão 220 VCA	WAD10DSG220V	WAD10DSY220V	WAD10DSR220V



**ALARME SONORO COM LED E ALARME SONORO Ø22mm WICONEX**

Função	Alarme Sonoro com LED	Alarme Sonoro
Som	Pulsante	Pulsante
Sinalização	Pulsante	-
Intensidade	60dB	60dB
Cor	Vermelho	Preto
Código para Tensão 24V CC/CA	WAD2222MR24	WAD2222M24
Código para Tensão 220V CA	WAD2222MR220	WAD2222M220



**ACESSÓRIOS PARA SINAIS, BOTÕES DE IMPULSO E CHAVES COMUTADORAS WICONEX**

**Características Técnicas:**

Norma: EN 60947-1 e EN 60947-5  
Certificado: CE  
Diâmetro do Furo: Ø22mm



Acessório	Bloco 1NA	Bloco 1NF	Tampão	Identificador	Identificador
Código	WWLAY5BE101	WWLAY5BE102	WWTAMP22MM	WWBFAD22LAY5	WWRLAY5ES542
Aplicação	Todos os Botões e Chaves Seletores		Furos de Ø 22mm	Botões e sinais	Botão de Emergência / Cogumelo